

I-TRAP 125E WP

Datos técnicos

Área de cobertura (m²)	125 - 150
Fuente de iluminación (Vatios)	4 lámparas de 15 vatios UV-A con protector lámpara UV-A con certificación RoHS
Tipo de lámpara UV	220 - 240, otros voltajes sobre pedido
Corriente (Voltios)	a través de lámina adhesiva de larga vida
Modelo de captura	70 (Vatios) / 6
Consumo eléctrico / Peso (kg)	acero inoxidable y ABS; plásticos no UV-A degradables
Material	IP 65 (a prueba de goteo)
Grado de protección (IP)	2 año devuelto a la base
Garantía	IEC-335-259 internacional estándar para trampas luminosas
Normativa de fabricación	17,500*
Vida de la lámpara (horas)	500 x 170 x 350 (largo/fondo/alto)
Dimensiones (LxFxA)	si
Aprobación de seguridad	si
CE-aprobación	blanco concha
Color del plástico	caja de cartón neutral incluido
Embalaje	incluido con la unidad en varios idiomas
Manual de instrucciones	la unidad puede (des)montarse sin herramientas especiales
Servicio técnico	

(*) La lámpara de larga vida sigue emitiendo a las 17,500 horas el 75% de su prestación inicial.

